

## AXIS Companion Recorder

### 4-kanals netwerkvideorecorder met PoE-switch

Deze AXIS Companion Recorder is een compacte netwerkvideorecorder voor maximaal vier IP-camera's van de AXIS Companion Line. Hij heeft een ingebouwde PoE-switch voor eenvoudige installatie. Het apparaat is voorzien van een harde schijf voor bewakingsdoeleinden en is ontworpen zonder ventilator. Daarnaast heeft het apparaat een USB-poort, die het exporteren van videomateriaal vergemakkelijkt. Het werkt ook als een draadloos toegangspunt voor installatie en rechtstreekse toegang tot het systeem met mobiele apparaten. In deze AXIS Companion Recorder zit een harde schijf van 1 TB.

- > **Harde schijf voor bewakingsdoeleinden van 1 TB**
- > **Switch met 4 PoE-poorten, 1 LAN-poort**
- > **Compact design zonder ventilator**
- > **Draadloos toegangspunt voor mobiele apparaten**
- > **USB-poort voor het exporteren van videobeelden**



# AXIS Companion Recorder

<b>Opslag</b>	5400-rpm HDD voor bewakingsdoeleinden van 1 TB met 64 MB cache en SATA 6Gb/s-interface	<b>Max. uitgangsvermogen</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1, Class 2 en Class 3 Totaal max. 65 W
<b>Video</b>		<b>Behuizing</b>	Aluminium en kunststof behuizing Kleur: wit
<b>Opname</b>	Geschikt voor opname van maximaal 4 videokanalen met een totale opnamesnelheid van maximaal 80 Mbit per seconde.	<b>Geheugen</b>	512 MB RAM, 256 MB flash
<b>Videocompressie</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)	<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	0 °C tot 35 °C (32 °F tot 95 °F) Luchtvochtigheid 10–85% RV (niet-condenserend)
<b>Resoluties</b>	Ondersteunt alle resoluties van de camera's	<b>Opslagomstandigheden</b>	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
<b>Frame rate (framesnelheid)</b>	Ondersteunt alle framerate's van de camera's	<b>Connectoren</b>	4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 DC-ingang
<b>Audiostreaming</b>	Eenweg audiostreaming, AAC-audiocompressie	<b>Goedkeuringen</b>	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B Draadloos EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247 Veiligheid IEC/EN/UL 60950-1
<b>Netwerk</b>		<b>Dimensies</b>	180 mm x 180 mm x 53 mm 7 1/16 inch x 7 1/16 inch x 2 1/16 inch
<b>Netwerkfunctie</b>	Inclusief DHCP-, NTP- en SMB-server	<b>Gewicht</b>	1,1 kg (2,4 lb)
<b>Draadloze interface</b>	Draadloos toegangspunt voor mobiele apparaten Interne antenne IEEE 802.11a/b/g/n (frequentieband 2,4 en 5 GHz) WPA2 Personal	<b>Bijgeleverde accessoires</b>	Stroomtoevoer, installatiehandleiding
<b>Beveiliging</b>	Wachtwoordbescherming, Digest-verificatie, logboek voor gebruikerstoegang, gecentraliseerd certificaatbeheer	<b>Optionele accessoires</b>	Montagebeugel
<b>Ondersteunde protocollen</b>	IPv4/IPv6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	<b>Videobeheersoftware</b>	AXIS Companion beschikbaar via <a href="http://www.axiscompanion.com">www.axiscompanion.com</a>
<b>Systeemintegratie</b>		<b>Garantie</b>	Drie jaar garantie van Axis. Zie <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Application Programming Interface</b>	AXIS Video Hosting System (AVHS) met One-Click Connection	<b>Milieuverantwoordelijkheid</b> <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Gebeurtenisactivering</b>	Fout met de harde schijf, PoE-vermogensbudget overschreden		
<b>Gebeurtenissen</b>	Zoemeralarm, e-mailmelding		
<b>Algemeen</b>			
<b>Ondersteunde producten</b>	AXIS Companion Line-camera's, AXIS-netwerkcamera's en -encoders met firmware 5.50 of later		
<b>Ingangsvermogen</b>	100–240 V AC, 50–60 Hz Max. 90 W		